



KERESKEDELM KATALÓGUS





A United Sealants and Sprays márkát két szakkereskedő alapította 2010-ben, akik immáron több mint 20 éve foglalkoznak építési vegyi-anyag nagykereskedelemmel. A márka célkitűzése, hogy a Magyarországon működő kis-, és nagykereskedőket, végfelhasználókat és kivitelezőket világszínvonalú, profi termékekkel lássa el. A magyar piac meghatározó szereplőjévé kíván válni, melyekkel a kiskereskedelmi forgalmat és a magyar vállalkozókat kívánja erősíteni!



UNITED SEALANTS SZILIKONOK

Univerzális (szaniter) szilikon 280ml

Kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egykomponensű, penészálló szilikon tömítőanyag.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, színtartó, UV- és penészálló. Kikeményedés után rugalmas marad, nagyon jó tapadás sokfajta alapfelülethez, szinte szagtalan.

Alkalmazás: minden szokásos építőipari és szerkezeti fugákhoz, üvegezési munkálatokhoz, különböző dilatációs fugákhoz.

12db/karton színek: színtelen (1010), fehér (1011), szürke (1012)



Neutrális szaniter szilikon 280 és 600ml

Kiváló minőségű, semleges (oxim), egykomponensű, penészálló szilikon bázisú fugatömítő.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, színtartó, UV-álló, keményedés után rugalmas marad. Nagyon jó tapadás sokfajta alapfelülethez, szinte szagtalan. **Alkalmazás:** konyha és szaniter (akril alapú) helyiségek tömítésére, hűtőkamrák és szellőző berendezések tömítésére. Konténergépjármű területén, különböző dilatációs fugákhoz, üvegezési munkákhoz.

280ml – 12db/karton színek: színtelen (1030), fehér (1031), ill. 600ml – 12db/karton színek: színtelen (10300)



Hőálló szilikon 300ml

A hőálló szilikon egy kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egy komponenses, hőálló, gépipari tömítő.

Tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, hőálló: piros 265°C-ig, fekete 245°C-ig. Kikeményedés után rugalmas marad. Nagyon jó tapadás sokfajta alapfelülethez.

Alkalmazás: fémrészek közötti tömítésre, gépalkatrészek közötti tömítésre. Pumpák és motorok tömítésére, fűtő és hűtő berendezések tömítésére, konyhai berendezések tömítésére.

12db/karton színek: fekete (1041), piros (1040)



SZILIKONOK

Thermo IGS

A United Sealants Thermo-IGS tömítő, jó minőségű, gykomponenses semleges szilikon tömítő. Speciálisan fejlesztve a másodlagos tömítésekhez hőszigetelő üvegek beépítéséhez.

Tulajdonságok: UV álló, alacsony zsugorodás, tartós kötés, kompatibilis a butil csoporttal, szagtalan, vegyileg semleges, gomba és penészálló.

Alkalmazások: építőelemek tömítése üvegből, pl. ablakok, ajtók, tetőablakok, üvegszekrények, válaszfalak stb., függőleges és vízszintes dilatációs hézagok tömítése.

12db/karton, fekete (10302)

Szilikon IGS 600ml

United Sealants Szilikon IGS egy komponensű semleges szilikon tömítő, vízszigetelő termék, mely tartós és rugalmas kötést biztosít kül-, és beltérben egyaránt. Speciálisan fejlesztve a homlokzati tömítésekhez, épületek és egyéb szerkezetek időjárásálló illesztéseiben, tágalási hézagaiban.

Tulajdonságok: UV álló, alacsony zsugorodás, tartós kötés, kompatibilis a butil csoporttal, szagtalan, gomba és penészálló.

Alkalmazások: építőelemek tömítése: betonból, fából, fémekből, üvegből és szintetikus anyagokból, mint pl. az EPDM, ablakok, ajtók, tetőablakok, üvegszekrények, válaszfalak stb., strukturális üvegfalak tömítésére, nem teherhordó felületek esetén (ragasztásra nem), függőleges és vízszintes dilatációs hézagok tömítése, porózus és nem porózus felületek tömítése.

12db/karton, fekete (10301)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Akril Festhető tömítő 280ml

Jó minőségű, fehér színű, plasztelasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú tömítő.

Tulajdonságok: könnyű eldolgozhatóság, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárás álló, teljes kikötés után festhető.

Alkalmazás: max. 15%-os fuga mozgáshoz, vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére, horizontális tömítésre a homlokzati paneloknál, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére.

15db/karton szín: fehér (2011)



Prémium Akрил festhető tömítő 310ml

Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, hófehér színű, plasztelasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú festhető tömítő.

Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhető összetétel, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárásálló, teljes kikötés után festhető.

Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgáshoz, vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére, horizontális tömítésre a homlokzati paneloknál, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére.

15db/karton szín: fehér (2012)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Gyors akril festhető tömítő 310ml

Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, hófehér színű, plasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú festhető tömítő, mely percek után festhető.

Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhető összetétel, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárásálló, teljes kikötés után festhető.

Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgáshoz, vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére, horizontális tömítésre a homlokzati paneleknél, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére.

15db/karton szín: fehér (2013)



Tűzálló-, Kályhatömítő 1500°C 300ml

A tűzálló tömítő azbesztmentes, vízüveg alapú ragasztó- és tömítőanyag. Kiválóan ragasztja és tömíti kívül-belül a magas hőmérsékletnek kitett helyeket: kandallókat, kályhákat, grillsütőket.

Tulajdonságok: azbesztmentes, használatra kész, magas hőmérsékletnek (tűznek) ellenáll, 1500°C-ig. Kiváló tapadás sokféle alapfelületen, kikötés után nem törik és repedezik, mozgó, rezgésnek kitett alkatrészeknél nem alkalmazható.

Alkalmazások: alkalmas repedések, tömítési varratok javítására kandallóknál, kéményeknél. Fugák és nyílások tömítésére, ahol magas hőmérséklet keletkezik, kályhák, kazánok és füstcsövek tömítésére.

12db/karton szín: antracit (2020)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Bitumen 300ml

A United Sealants Bitumen egykomponensű, használatra kész, oldószeres tömítőmassza.

Tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, bitumenes alapfelületekkel kompatibilis, kiváló tapadás a legtöbb építőipari felületre. Jó tapadás nedves felületre, vízálló, UV-álló, hőálló, oldószer tartalom.

Alkalmazások: Az építőiparban víz, pára, nedvesség elleni szigetelésre alkalmas bitumenes paszta. Zsindelyek, tetőfedőelemek (kerámia és betoncserep), tetőlemezelek (lapos és hullámos), valamint beton rések, szigetelőlapok és esővíz-csatornák hézagainak tömítésére használható. Vízszigetelő membránok javításához, kirepedt bitumenes lemezek tömítésére, csatorna csatlakozások tömítésére. Lyukak és lékek gyors javítására.

12db/karton szín: fekete (2030)



RAGASZTÓK

Buildfix-W Stukkó-, és építési diszperziós ragasztó 280ml

A Buildfix-W szerelőragasztó oldószermentes, fehér színű, használatra kész építési-, és stukkó ragasztó.

Tulajdonságok: festhető, oldószermentes – környezetbarát, erős ragasztóerő, egyoldalú felhordás, egyszerű felhasználhatóság, jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is, vízálló – nem folyamatos vízterhelés mellett.

Alkalmazás: szereléskor szükséges ragasztásokhoz, fapanelek ragasztásához, szegélylécek ragasztásához különböző alapfelülettel. Küszöbök és kábelcsatornák ragasztásához, csempe, polisztirén ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre. Falburkolatok ragasztása fára, betonra és kőre.

15db/karton szín: fehér (3010)



Uni-Pro Építési és kontakt ragasztó 280ml

Szintetikus kaucsuk bázisú, használatra kész, egykomponensű ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, rugalmas kötés, egyszerű felhasználhatóság, porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas. Feleslegessé teszi a szöget és a csavart, vízálló, páraálló – nem folyamatos vízterhelés mellett, kikötés után, néhány perccig korrigálható.

Alkalmazások: kül- és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz. Fapanelek, lambéria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló elemek ragasztásához fára, betonra, kőre és fémre. Polisztirén szigetelőanyagok, stukkók, díszlécek, dekorációs elemek ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre.

12db/karton szín: beige (3030)



RAGASZTÓK

PUFlex-40 Szerkezeti ragasztó és tömítő 280 és 600ml

A PUFLEX-40 szerkezeti ragasztó és tömítő egy poliuretán bázisú, használatra kész, közepes keménységű ragasztópaszta, melyet az ipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok: hosszantartó rugalmas kötést, tökéletes ragasztást és tömítést biztosít építési anyagokon, fémeken, műanyagokon. Porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas felület előkészítés nélkül, időjárásálló, vízálló, páraálló, UV-álló, festhető kikötés után.

Alkalmazások: cserép, bádog tömítése és ragasztása. Tömítések és ragasztások az autóipar és konténergépjármű és vonatépítés területén. Ventilátorok, hűtőtechnikai rendszerek, légalagutak tömítése, műanyag és fa nyílászárók (ajtók, ablakok, párkányok, küszöbök, szegélylécek, lépcsők), ipari padlók dilatációs hézagainak tömítése.

280ml – 12db/karton szín: szürke (3040), ill. 600ml – 20db/karton szín: betonszürke (30400)



Crystal MS Víztisztá ragasztó 280ml

A Crystal MS víztisztá ragasztó egy hybrid polimer bázisú, használatra kész, egykomponensű ragasztópaszta. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátokat, szilikont és vizet.

Tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, magas végső ragasztóerő, rugalmas, gyors kötés felület előkészítés nélkül, akár nedves felületen, akár víz alatt is ragaszthat! Időjárásálló, gombaálló, kikeményedés után festhető vizes bázisú festékkel.

Alkalmazások: Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz bármilyen kombinációban! Saniter területen történő széles alkalmazás. Nyílászárók, ablakkönyöklők, üvegfelületek. Jármű-, karosszéria, konténergépjármű. Vízszelvény, légkondicionáló-, fűtő- és hűtőtechnikai berendezések. Rugalmas kötést biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12db/karton szín: víztisztá (3050)



RAGASZTÓK

Brutál Fix Erőragasztó 280ml

A United Sealants Brutál fix erőragasztó egy hybrid polimer bázisú, használatra kész, egy komponensű ragasztópaszta. Nem tartalmaz oldószereket, teljesen szagtalan. Az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre, bármilyen kombinációban elsősorban nehéz elemek ragasztására.

Tulajdonságok: Kivételesen erős kezdeti tapadóerő, támasztékot nem igényel, 24 óra után terhelhető. Porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas. Víz alatt is megköt, nedves felületen is megtapad. Időjárás-, és páraálló, gombaálló, vízálló (nem folyamatos vízterhelés mellett). Kikeményedés után rugalmas, és festhető vizes bázisú festékkel

Alkalmazások: Nehéz építési anyagok, elemek ragasztására. Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz az építőipar minden területére, bármilyen kombinációban! Szaniter területen történő széles alkalmazás: tömítés (penész és gombaálló), ragasztás hidegburkolatokra. Nyílászárók, ablakkönyöklők, küszöbök, panelek, tükrök, üvegfelületek. Jármű-, karosszéria, konténergépjármű, fémszerkezetekhez. Épületgépészeti területeken: légkondicionáló-, fűtő-, és hűtéstechnikai berendezések, légalagutak. Rugalmas kötést biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12db/karton szín: fehér (3070)



RAGASZTÓK

USFix-P300 2K Poliészter dübelragasztó 300ml

Poliészter bázisú, sztirénmentes, gyors kötésű, kétkomponensű dübelragasztó rendszer. A terméket standard szilikon-kinyomópisztollyal tudja használni. ETA minősített termék!

Tulajdonságok: Gazdaságos rögzítő gyanúta. Középkategóriás teljesítményű alkalmazások esetén. Nem gyúlékony és nem veszélyes. Ideális beltéri használatra.

Alkalmazások: korlátok (lépcsők, teraszok). Előtétők, parkoló zárok, bojler, parabola-antenna.

5db/karton szín: antracit (3060)



US-D3 Faragasztó család

80g, 300g, 600g, 1kg, 5 kg, 20 kg

Expressz faipari ragasztó, épületszerkezetekhez, nyílászárókhoz, bútorigari felhasználásra.

Tulajdonságok: csiszolható a ragasztó elszínződése nélkül. Nagy ragasztóerő (egzotikus fához is). Gyors és biztos kötés. D3 vízállóság.

Alkalmazás: Táblásítás, tömbösítés, hajlított szerkezetek, lépcsők, korpuszok, épület-idomok, nyílászárók ragasztása.

Alkalmas a bútorigarban csapos és szerkezeti kötések kialakítására, fa és nedvszívó fahelyettesítő anyagok (furnér, farost, stb.) ragasztására. Felhasználható javítási munkákhoz, barkácsoláshoz.

*80g – 30db/karton (3020),
300g – 6db/karton (3021),
600g – 6db/karton (3022),
1kg – 18db/karton (3023),
5kg – (3024),
20kg – (3025)*



RAGASZTÓK

USFix-C Kontaktragasztó 200ml, 800ml, 5l

United Sealants USFix-C Kontaktragasztó egy gumi és műgyanta (organikus oldószer) bázisú, használatra kész, egy komponensű univerzális ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre. Széles körű felhasználását tekintve a legjellemzőbb felületek: fa, farostlemez, forgácslap, fa takaró elemek, fémfelületek, gumi, műanyagok, kő, beton.

Tulajdonságok: erős ragasztó hatás, magas végső ragasztóerő, 24 órán belül terhelhető, egyszerű felhasználhatóság, gyors kötés, porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas, jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is, feleslegessé teszi a szöveget és a csavart, profi minőség.

Alkalmazások: kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz, fapanelek, lambéria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló elemek ragasztásához fára, betonra, kőre és fémre, szintetikus anyagok ragasztására, mint gumi, műanyagok, műbőr...

200g – 8db/karton (3080 - raktáron),

800g – 6db/karton (3081 - raktáron),

5 liter – 3082



RAGASZTÓK

Hybrid Fix 600ml

A United Sealants Hybrid Fix légnedvességre kötő, egy komponensű építési ragasztó és tömítő, univerzális termék. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és vizet. Biztos-, UV álló kötést biztosít szélsőséges időjárási körülmények között is. A ragasztót az ipar legkülönbözőbb területein, a sokféle feladatra használhatja.

Tulajdonságok és előnyök:

Különböző alapanyagok ragasztása: pl. fa, üveg, beton, fém, műanyagok. EPDM fólia ragasztása különböző felületekre. Szakipari-, végszereléskor előforduló ragasztásokhoz: beton, gipszkarton, bútor-, faforgácslap, fa, gipsz, téglá, üveg, fémek. Gyors és tartós kezdeti tapadás, rugalmas kötés. Nagy végső ragasztóerő. Nedvességálló, kiváló tapadás a legtöbb felületre. Porózus és nem porózus felületekre, pl. fémlemezek, különböző szintetikus anyagokra vagy üvegre. Magas ellenállás UV-sugárzással szemben.

600ml – 12db/karton szín: fekete (30901)



PURHABOK

Purhab 300, 500 és 750ml, Pisztolyhab 750ml

A US kézi purhab/pisztolyhab, egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab, amely a flakonból egy ki-nyomócsőr / PU-pisztoly segítségével használható fel.

Tulajdonságok: Sokfajta alapfelületre való alkalmazhatóság (kivéve PE és PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő kapacitás, kitűnő formastabilitás.

Alkalmazás: nyílászárók beépítésére és tömítésére, üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására. Hangszigetelő réteggént motoroknál. Hűtés- és fűtéstechikában a szigetelés optimalizálására. Hang- és hőszigetelésként.

*12db / karton – 300ml (4010),
500ml (4020),
750ml (4030),
Pisztolyhab 750ml
(4040)*



PURHABOK

Téli-Nyári purhab 750ml és Pisztolyhab 750ml

A US téli-nyári kézi purhab/pisztolyhab, egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab, amely a flakonból egy kinyomócsőr / PU-pisztoly segítségével használható fel. Felhasználási hőmérséklet -10°C -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig.

Tulajdonságok: Sokfajta alapfelületre való alkalmazhatóság (kivéve PE és PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő kapacitás, kitűnő formastabilitás.

Alkalmazás: nyílászárók beépítésére és tömítésére, üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására. Hangszigetelő réteggént motoroknál. Hűtés- és fűtéstechikában a szigetelés optimalizálására. Hang- és hőszigetelésként.

*12db / karton – 750ml (4050),
Pisztolyhab 750ml (4060)*



PURHABOK

Ragasztó purhab 750ml (kézi és pisztolyos)

Az US Ragasztóhab B2 poliuretán bázisú, egykomponensű ragasztóhab és hézag-tömítő kül- és beltéri munkákhoz. Alacsony tágulása és kiváló kiadóssága folytán az építőipar szinte minden alapanyagát ragasztja és tömíti, miközben szigeteli is azt.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazás, alacsony táulás, felhordásra kész. Habarcs nélküli ragasztás, gyorsan és erősen ragaszt. Kiváló hang- és hőszigetelő hatás. Következő munkamenet (pl. festés) 1 óra elteltével. Nagy kiadósságú: 8-12 m² (függ a hőmérséklettől és páratartalomtól). Rendkívüli tapadás akár nedves, vízszintes és függőleges felületeken, bel- és kültéren egyaránt.

Alkalmazás: Hőszigetelő lemezek, könnyű falazóelemek, gipszkartonok ragasztása. Épületgépészetben: csövek szigetelése. Építőanyagok széles körének ragasztása.

*12db / karton – 750ml (4070),
Pisztolyhab 750ml (4080)*



PURHABOK

Akna purhab 750ml

A United Sealants Akna purhab egy 1 komponensű B3-as önexpansionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott poliuretán hab, mely aknák és kútgyűrűk tömítésére, szigetelésére lett kifejlesztve.

Tulajdonságok: Kiváló tapadás az összes anyagon (kivéve a PE, PP, bitumenes felületek), Magas szigetelési érték: termikus és akusztikus. Nagy kitöltési kapacitás, kiváló szerelési tulajdonságok. Ellenálló a vízzel, olajjal, baktériumokkal és a természetben előforduló savakkal szemben. Festhető, csiszolható és vakolható. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, nem UV-álló.

Alkalmazás: Aknában, kútban és mélyépítésben habzó ragasztóként. Kútgyűrűk és betonelemek közötti fugák tömítéséhez. Földfelszín alatti csőáttörések lezárására, üregek kitöltésére.

12db / karton – 750ml (4100)



PURHABOK

Purhabtisztító spray 500 ml

Purhabtisztító speciálisan a még meg nem kötött purhab, vagy ragasztók eltávolítására fejlesztettek ki. A hagyományos purhab flakon csőszelepének tisztítására, továbbá a purhab pisztoly belső rendszerének átmosására is alkalmas. Kifejezetten alkalmas felület előkészítésére, zsírtalanítására szilikonozás, illetve poliuretán-ragasztás előtt.

Tulajdonságok:

Könnyű alkalmazhatóság

Gyors hatás

Univerzális használat

Alkalmazások:

1 komponenses purhabokhoz és poliuretán bázisú ragasztókhoz egyaránt.

12db / karton – 500ml (4090)



VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER

WI-12 Általános mélyalapozó 1:4 1 és 5 liter

Gipsztartalmú alapfelületek, gyári, kész vagy készletalapok, szálas cementlapok, mészkő és klinkertégla kül- és beltéri alapozására és impregnálására javasolt. Rendszerben használható WI-1 és WI-2-es termékünkkel!

Alkalmazható továbbá a krétásodó, fella-
zult falfelületek felső felületi lekötésére,
az enyves festékektől megtisztított felüle-
tekre és a régi mész- és ásványi festékek
maradékainak szilárdítására, az alapfelület
egyenetlen nedvszívásának kiegyenlítésé-
re. Papír- és kasírozott szigetelő tapéták
védőbevonataként is alkalmazható. Felhor-
dása az alapfelületre történhet hígítás nél-
kül ecsettel, kefével, vagy airless szórással,
azt bőven átítatva hordjuk fel. Az erősen
szívó alapon vízzel 1:4 arányban hígítható.

*8db / zsugorfólia – 1 liter (6001),
illetve 5 literes kanna (6002)*



VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER

WI Hajlaterősítő szalag 10 és 50m

Tartósan rugalmas hajlaterősítő gumi-szalag PP-szövet hordozón. WI-1, vagy WI-2-es egy- vagy kétkomponensű vízszigeteléssel együtt alkalmazva rugalmas szigetelést képez a padló és fal közti élekben, sarkokban.

Tulajdonságok: nagyfokú rugalmasság, magas hőmérséklettűrés. Ellenáll sónak, oxidálószereknek, savaknak.

Alkalmazás: padló és fal közti élék, sarkok tömítésére a kenhető vízszigetelések alá. Zuhanytálcák, medencék, tartályok szigetelésére a kenhető vízszigetelések kiegészítéseként. Rugalmas tömítésként olyan tartósan nedves környezetben, mint pl. a mosókonyha, fürdő, zuhanyzó, stb.

1db/ karton – 10m (6010), illetve 1db/ karton 50m (6011)



VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER

WI-1 Folyékony fólia 3, 6, 12, 25kg

A WI-1 folyékony fólia oldószermentes, vizes diszperziós kötőanyagú, egykomponensű, szálerősített, kenhető vízszigetelő anyag.

Lakóépületek nedves helységeiben (zuhanyozók, fürdőszobák, konyhák stb.) nedvesség, üzemi és használati víz elleni szigetelésére.

*3kg (6030), 6kg (6031), 12kg (6032)
vödör, rendelésre 25kg (6033) vödör*



VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER

WI-2 2K Kenhető szigetelés 5 és 25kg

A WI-2 kenhető szigetelés kétkomponensű cementtartalmú porkeverék és vizes akrilát-polimer diszperzió, rugalmas páraáteresztő szigetelőanyag. A műanyag-komponensek tulajdonságai miatt a bevonat a beton mellett egy sor más anyaghoz is kiválóan tapad, így pl. fémhez, bitumenhez, különböző műanyagokhoz, üveghez, stb.

Tulajdonságok: rugalmas bevonat, repedésáthidaló, környezetbarát, időjárásálló, nem tartalmaz szerves oldószereket. Minden aljzatra kiválóan tapad, víz és sós oldatok ellen szigetel, realkalizáló tulajdonsággal rendelkezik, közvetlenül burkolható.

Alkalmazás: Régi és új tetők, teraszok, erkélyek, pincék, aknák, medencék, alagutak, tárolók, vizes helyiségek, épület-homlokzati részek, gipszkarton, támfalak stb. varrat nélküli szigetelésre, talajnedvesség és víznyomás elleni felújítására, de mindenekelőtt ott, ahol a vékony, repedésáthidaló bevonat a követelmény.

5kg (6020), 25kg (6022) vödör



SZERSZÁMOK

Szilikon kinyomópisztoly kartusos műanyag

United Sealants szilikon kinyomópisztoly, műanyag, robosztus kivitelű, erős áttéttel ellátott kinyomópisztoly kartusos termékek feldolgozására.

24db/karton (7001)



2K Keverőszár dübelragasztókhöz

50db/karton (7002)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Alvázvédő spray 500ml

Optimális korrózióvédelmet nyújt fémfelületekhez és az összes karosszéria munkához. Kiváló minőségű, gyorsan száradó, rozsdásodásgátló, zajcsillapító hatású fekete alvázvédő spray. Tartósan rugalmas bitumen felületet képez.

12db / karton (5140)



Anti-Nyest Spray 400ml

Az Anti-nyest spray gyors, közvetlen hatású riasztószer, mely megakadályozza a nyest (nyuszt, menyét) kártételét. Különösen hatékony védelmet nyújt autóalkatrészek, pl. kábelek, hangszigetelő- és burkolati anyagok esetében.

12db / karton (5250)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Csavarlazító spray 500ml

Oldja a rozsdás csavarokat, anyákat, a gépalkatrészek ismét mozgathatóak lesznek használata által. Véd a további rozsdásodás ellen, a csikorgások kenőképessége miatt megszűnnek. Taszítja a vizet a motorok gyújtáselosztóján a levegő magas nedvességtartalma esetén vagy autómosás után, és gondoskodik a problémamentes indításról.

12db/ karton (5010)



Ezüst spray 400ml

Elsősorban felnik, keréktárcsák festésére ajánljuk. Utólakkozást nem igényel. Tartós, rugalmas réteget képez, amely ellenáll a korróciónak, sós víznek, a fékezésakor keletkező hőnek és az időjárás viszontagságainak. Könnyen tisztítható, pl. a fékpor könnyen eltávolítható a kezelt felületről.

12db/ karton (5020)



Fehér Zsírzó spray 400ml

Sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között is csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenéséhez. A termék erős tapadó, rozsdagátló és víztaszító tulajdonságokkal rendelkező kenőanyag. Használható még lassú forgású fogaskerekekhez, kábelcsatlakozásokhoz, zsanérokhoz, zárhoz stb. Széleskörűen felhasználható az iparban és az autópiparban is. Hőmérséklettűrési tartomány: -40°C -tól $+180^{\circ}\text{C}$ -ig.

12db/ karton (5030)



Féktisztító spray 500ml

A féktisztító aktívan, gyorsan párolgó speciális tisztító és zsírtalanító, különleges benzinfajták keverékéből készült termék. Nem korrodál, nem támadja meg a gumi és műanyag alkatrészeket (mindenesetre egy saját teszt elvégzése ajánlott). Fék, kuplung alkatrész, porlasztó, valamint benzin és olajpumpák tisztítására alkalmas. Gátolja a rozsdásodást, és mint zsírtalanító az iparban, háztartásban és a műhelyekben is használható. Kifújása után magától és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt, viaszt, fékport és egyéb szennyeződések bármilyen fajtáját. Maradék nélkül zsírtalanítja a fémeket, üveget és kerámiát a szilikontól, olajmaradványoktól, gyantától és ragasztóktól.

12db / karton (5040)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Fúró-vágóolaj spray 500ml

Magas teljesítményű, speciális kenőolaj, agresszív adalékok nélkül. Meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, mint pl. fúrók, marók, és menetfúrók. Magas hőállóság, jó tapadóképesség jellemzi, a fúrószerszámok nem vezetik el a kenőanyagot. Csökkenti a felsőréteg károsodásának lehetőségét (pl. a menet oldalának felszakadása). Nagyon gazdaságos.

12db / Karton (5050)



Gázkazán tisztító spray 500ml

A Gázkazán tisztító spray egy rendkívül hatékony tisztító- és karbantartóanyag gázkazánokhoz, cirkók és gázüzemű kondenzációs kazánokhoz. Biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja az égési maradványokat, lerakódásokat, szennyeződéseket és semlegesíti a tisztított felületeket, így védelmet nyújt a korrózió ellen is. Minden olyan anyag tisztítására alkalmas, amelyet kazánok építéséhez használnak.

Tulajdonságok: Szilikon mentes. Nagyhatású, aktívan tisztító anyagokból áll. Gázkazánokban lerakódott szennyeződéseket eltávolítja. Korrózió képződését és az újabb lerakódások keletkezését megnehezíti.

Alkalmazás: Kapcsolja ki a kazánt. A terméket permetezze alaposan a hőcserélő lamellákra, tisztítandó felületre, majd 5-10 percet várjon. Ezt követően a kazánt pár percig maximális teljesítményen járassa. Majd ellenőrizze az eredményt és szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

12db/karton (5230)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Hidegindító spray 400ml

A hidegindító spray egy alacsony forráspontú és magas gyulladási energiájú oldószer-elegy válogatott kombinációja. A hidegindító spray megkönnyíti a benzin és dízelüzemű motorok hőmérsékletének szabályozását, ezáltal védi az indítómotort és az akkumulátort.

12db / karton (5190)



Hegesztő spray 400ml

Szilikon, viasz és oldószermentes, magas koncentrációjú letapadásgátló folyadék, alkalmas fogyóelektródás és védőgázos hegesztési eljárásokhoz. Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót, valamint a munkadarabot a hegesztési fröcskölés ellen, továbbá a hegesztési szerszámok is tiszták maradnak: megakadályozza a hegesztés közben esetlegesen kifröccsent anyagok és a „gyöngyözés” odaégését az éppen hegesztett anyagra, a fúvókára és az elektromos- és védőgázos hegesztés szerszámaira.

12db / karton (5150)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Horgany-alu spray 400ml

A horgany-alu spray egy dekorációs és javítóspray, jó korrózióvédelemmel. Pigmentjei 99,5%-os tiszta alumíniumból állnak. Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrachorganyozásához és acélvázak építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz. Hőállóság: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+350\text{ }^{\circ}\text{C}$. Optimális korrózióvédelmet nyújt fémfelületekhez és karosszéria munkákhoz.

12db / karton (5070)



Horgany spray 500ml

A szürke színű horganyspray egy gyorsan száradó rozsdagátló anyag, fém felületeken kiváló, tartós bevonatot képezve. Különösen jól alkalmazható hegesztési varratokra, valamint korrózióknak és rozsdásodásnak kitett fémfelületekre. A horgany sprayben felhasznált cink és cink kötések több mint 92%-ban tartalmazznak hibátlan, tiszta cinket. Gyorsan száradó, filmszerű réteget képez. Elektromosan vezetőképes. Hőálló $+500\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig.

12db / karton (5060)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Jármű-, és láncsírzo spray 400ml

A láncsírzo spray kiváló minőségű és magas nyomásállóságú, univerzálisan felhasználható, erősen tapadó kenőanyag, amely sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között is. Kiválóan alkalmas mechanikus alkatrészek kenésére, mint pl.: sínek, drótkötelek, ékek, csapszegek, reteszek, motorok láncaihoz, de alkalmazható fogaskerekekhez, láncmeghajtásokhoz, kábelekhez, zsanérokhoz, zárakhoz, láncfűrészekhez stb. is. Víz-, sav- és lúgálló, $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tól $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig! Kifogástalan kenést és rozsdásodás elleni védelmet biztosít.

12db / karton (5090)



Jelölő Festék spray 500ml

A Jelölő festék spray időjárásálló, gyorsan száradó, akril alapanyagú, magas fedőképességű festék spray kül-, és beltéri használatra. A kikeményedett festék-filmréteg elasztikus, karcálló és ásványolajnak ellenáll.

Különleges tulajdonságok: Gyorsan szárad, hosszantartó és figyelemfelkeltő jelölés, sokféle felületre alkalmas, nehézfém mentes, akár fejjel lefelé is használható

Felhasználási területei: Biztos jelölések aszfalton, betonon és különféle alapfelületeken. Jelölések az fa-, és erdészeti ipar területén. Mérési pontok jelölésére az építőiparban.

12db/karton (5260)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Jégoldó spray 400ml és Zárjégoldó spray 100ml

Gyorsan és megbízhatóan feloldja a jeget az összes üvegfelületről, -30 °C-ig! Véd az újra eljegesedés ellen. Tiszta kilátást biztosít, és ezzel elősegíti a balesetmentes közlekedést. Első, oldalsó és hátsó ablakokról gyorsan leolvasztja a jeget, biztosítva az akadálymentes kilátást. Szintén alkalmas ajtózárok jégtelenítésére.

*400ml (5200) – 12db / karton, illetve
100ml (5201) – 24db / karton*



Klímatisztító hab spray 500ml

A klímatisztító hab egy egyszerű felhasználást biztosító, mégis különlegesen jó hatásfokú speciális termék, optimálisan tisztítja a klímaberendezést a hab hűtőcsövekre történő szórása és elpárologtatása által. Az új, fertőtlenítő, és kellemetlen szag-eltüntető hatóanyagok az új gombok vagy baktériumok képződését lelassítják, vagy megakadályozzák. Univerzálisan felhasználható különböző járműveken, ipari üzemekben, műhelyekben, háztartásokban, és egyéb felhasználóknál lévő klímaberendezések tisztítására is.

12db / karton (5220) + szonda



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Kontakt tisztító spray 400ml

Megakadályozza és kijavítja a nedveség által okozott hibákat, zavarokat, bármilyen elektromos hálózatban, gépjárműveknél. Víztaszító hatású, speciális fejlesztésű termék, kiadós és sokoldalú, kiválóan használható autóknál, kétkerekűeknél, ipari és hobby célokra. Különösen gyorsan és megbízhatóan tisztít, véd és ápol. Ideális elosztókhoz, kapcsolókhoz, dugókhoz, relékhez, kapcsolótáblákhoz, foglalatokhoz, stb.

12db / karton (5080)



Matt fekete spray 400ml

Univerzálisan felhasználható műhelyekben, otthon és hobby célokra is. Fémre, fára, betonra, poliészterre vagy alapozott felületekre is tapad. Véd az időjárás viszontagságaitól, rozsdá és kőfelverődés ellen. Nem csöpög, nagyon jó a fedőképessége, színtartó.

12db / karton (5100)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Multi 2002 Zsír spray 400ml

United Sprays Multi 2002 zsírspray nagy nyomásnak és folyamatos terhelésnek is ellenálló kenőanyag, mely szélsőséges körülmények között is helyt áll, 200°C-ig hőálló. Színtelen, szinte láthatatlan, víznek (sós víz is), és általában gyenge lúgoknak, és savaknak ellenáll. Nem támadja meg a festett felületeket, műanyagokat, gumikat. Megbízható védelmet nyújt korrózió ellen. Kivételes szakítószilárdságú kenőfilmet képez, mely víztaszítást, zaj-, és rezgés csillapítást eredményez, továbbá nagyon jó kúszó-, és jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazási területei: bowdenek, fogas-, és lánckerekek, drótkötelek, fogaslécek, kábelek, zsanérok, záruk, csavarok, pántok láncfűrészek, láncmeghajtások stb. Széleskörűen felhasználható az iparban, és az autóiparban is, mint pl. tengelykapcsoló, fék rudak, csuklópánt-, és rúd, szelepek, pedálok, tetőablakok esetében.

12db / karton (5240)



Műanyagápoló spray 400ml

Kiváló minőségű, kiadós, csökkentett szilikon tartalmú, antistatikus, speciális belső műanyag és gumiápoló. Alaposan megtisztítja és ápolja a műanyagokat, bőrt és fát, színfelfrissítő, portaszító és csillogásaktiváló hatású, használata után tartósan nagyon kellemes, intenzív illat képződik. Szórása után vízálló, selyem matt védőfilm alakul ki.

12db / karton (5110)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Ragasztó spray 400ml

A ragasztó spray sokféle anyagot ragaszt: pl. szőnyeg, fa, beton, kő, csempe, gumi, purhab, fémek, merev műanyag, polietilén, vászon szövet, karton, papír és parafa. Ideális polietilén fólia rögzítésére különféle burkolatokhoz azbesztmentesítés előtt, és rögzítésre csomagolás technikai alkalmazásoknál: palettázásnál vagy doboz lezárásnál egyaránt. Használható habok, szövetek, kárpitok ragasztására, kárpit- és autóiparban. Hasznos kétoldalas szalagok ideiglenes ragasztásánál is.

12db / karton (5210)



Szilikon spray 500ml

A gépjárművek összes belső-külső, műanyag és gumirészeinek szakszerű ápolására és védelmére. Alaposan tisztítja és ápolja a műanyagokat, gumirészeket és a bőrt. Szín-felfrissítő, portaszító és csillogásaktiváló hatású, használata után tartósan kellemes illat marad. Használata után enyhén vízálló, selyem védőfilm alakul ki.

12db / karton (5120)



Szivárgásjelző spray 400ml

A szivárgáskereső spray környezetbarát módon teszi lehetővé a tömítetlen részek gond nélküli feltárását, belső nyomás alatt álló csavarkötéseknél, perem (szegély)-kötéseknél, csővezetékeknél és hegesztési varratoknál. A szivárgáskereső sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, acetilénnel, túlnyomásos levegővel, városi- és földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és fluor szénhidrogénnel sem képez semmiféle veszélyes keveréket!

12db / karton (5131)



Szivárgásjelző spray -15°C 400ml

A szivárgáskereső spray környezetbarát módon teszi lehetővé a tömítetlen részek gond nélküli feltárását, belső nyomás alatt álló csavarkötéseknél, perem (szegély)-kötéseknél, csővezetékeknél és hegesztési varratoknál, -15 °C-ig! A szivárgáskereső sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, acetilénnel, túlnyomásos levegővel, városi- és földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és fluor szénhidrogénnel sem képez semmiféle veszélyes keveréket!

12db / karton (5130)



PTFE Szárazkenő (Teflon) spray 400ml

United Sprays PTFE (Teflon) spray tiszta, száraz, zsírtalan, jó tapadó képességű síkosító bevonatot képez. Fém, műanyag, gumi és más anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő- és síkosító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, por- és víztaszító hatású. A Teflon spray szinte minden területen kitűnően használható: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.

12db / karton (5170)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Univerzális tisztítóhab spray 400ml

Kiváló minőségű, vízbázisú, hatásos, intenzív tisztítóhab. Használatával kiadós, átmélyítő tisztítás érhető el. Felfrissíti a színeket, tartósan kellemes illatot hagyva maga után és semmilyen maradékot, foltot nem hagy a beszórt felületen. Mélytisztító hatásával teljesen feloldja még a makacs foltokat is! Megszünteti a nikotin-lerakódásokat, kiváló mélytisztító hatásával használata után felfrissíti a kezelt szövetet, feloldja a rovarmaradványokat! Nem csöpög és folyik, ideális függőleges munkálatokhoz.

12db / karton (5180)



US-88 Multi olaj spray 150 és 400ml

Az US-88 Multispray egy széleskörű problémamegoldó anyag az élet szinte minden területén. Speciális összetételének köszönhetően és kitűnő kúszó tulajdonsága által a termék kombinálja a következő tulajdonságokat: korrózióvédelem, tisztítás, vízkiszorítás, kenés és konzerválás. Ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak és ezáltal alkalmas majd minden felhasználási területen: műhelyekben, szerelőüzemekben, hajózásban, villamosiparban, mezőgazdaságban, valamint háztartási és hobby célokra.

*150ml – 12db / karton (5161), illetve
400ml - 12db / karton (5160)*



Maszkoló szalagok

A United Sealants Maszkoló szalag 60°C kiváló tapadású festőszalag, melyet festési és mázolósi munkáknál, javításoknál használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok: Tökéletes, kivételes tapadás a legtöbb felülethez. Magas kezdeti tapadóerő. Beltéri védelem. A szalag csak a megszokott, átlagos időtartamot maradhat a felületen

Alkalmazások: Festett falakon és felületeken. Lakkozott fafelületeken. Üveg, műanyag, fém felületeken. Festőszalagként, maszkolási, kötési, akár csomagolási munkálatoknál

19mm x 50m – 48db/karton (8001),

25mm x 50m – 36db/karton (8002),

30mm x 50m – 28db/karton (8003),

38mm x 50m – 24db/karton (8004),

48mm x 50m – 24db/karton (8005)



Duct Tape

(Szöveterősítésű ragasztószalagok)

A United Sealants Duct Tape egy szöveterősítésű ragasztószalag, melyet univerzálisan, széleskörűen használhat bel-, és kültérben ragasztási, javítási munkálatok során.

Tulajdonságok: Többcélú felhasználás, könnyen téphető, ugyanakkor nagyon erős

Alkalmazások: Javításoknál, rögzítések-nél, megerősítések-nél és sok más felhasználási területen

*Szürke: 48mm x 10m – 72db/karton (8010),
48mm x 50m – 24db/karton (8011)*

*Fekete 48mm x 50m – 24db/karton (8012),
fehér: 48mm x 50m – 24db/karton (8013)*



UNITED SEALANTS - IPARI SZALAGOK

Kétoldalú hab ragasztószalag

A United Sealants Kétoldalú hab ragasztószalag egy kétoldalú tapadó-felülettel rendelkező akril-hab ragasztószalag, melyet univerzálisan, széleskörűen használhat beltéri ragasztási munkálatok során.

Tulajdonságok: Kétoldalú tapadófelület, univerzális használat, beltéri alkalmazásokhoz

Alkalmazások: Tükörfelületek, műanyag takarások, csíkok

19mm x 1mm x 10m – 48db/karton (8021)

19mm x 1mm x 25m – 12db/karton (8022)



Az Ön forgalmazója:

